

STABULON 220

SEPARADORES DE
PALETIZACIÓN

ANTIDESLIZANTES



ESTRUCTURA

- ✓ Tratamiento antideslizante
- ✓ Papel

CALIDAD

- ✓ Antideslizante
- ✓ Rígido
- ✓ Facilidad de uso
- ✓ **100% reciclable**
- ✓ Producto Eco concebido ISO 14062
- ✓ Embalaje terciario adecuado para contacto con alimentos

APLICACIONES

- ✓ **Estabiliza la mercancía**
- ✓ Uso en paletización manual o automática
- ✓ Adecuado para el pie de palet y tapa superior

EMBALAJE

- ✓ Formato estándar para medidas de palets-medidas especiales bajo pedido
- ✓ 3000 planchas por palet
- ✓ Disponible también en rollos o bobinas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOPORTE	Papel reciclado normas FSC		Normas
GRAMAJE	220 g/m ²		ISO 536
	Stabulon sobre Stabulon	Stabulon sobre papel	
Ángulo de deslizamiento	≥ 55°	≥ 42°	NF Q 03-083
Coefficiente de fricción estática	≥ 1,4	≥ 0,9	ISO 8295
Coefficiente de fricción dinámica	≥ 1	≥ 0,7	ISO 8295